

PUNCH™

2009 NEW!! 同軸スピーカー新発売

音質を追い求め、飽くなき探求を続ける故にロックフォードエンジニアが開発してきた『PUNCHシリーズ 同軸スピーカー』が4年の歳月を経て、フルモデルチェンジ。

コーン有効面積を従来のタイプと比べ、25%もアップさせることに成功したVAST (Vertical Attach Surround Technique : 特許懸案中) や、スピーカー内部にパッシブクロスオーバーを隠した ICC (Integrated Concealed Crossover) など、非常に斬新なテクノロジーが集約されたスピーカーシステムです。

従来モデルのロックフォードらしい音作りは継承しつつ、穏やかさを秘めるスピーカーに仕上がっています。




VAST (Vertical Attach Surround Technique : 特許懸案中)

サラウンド部分の素材 (ニトリル・ブタジエン・ラバー) と構造を改良し、取付け時に無理することなくコーン有効面積を従来の従来製品よりも25%もアップすることに成功。これにより高品位で高性能なサウンドを再生することが可能です。



FLEX FIT

通常のスピーカー取付け穴とは別にスロット状の穴を作ることにより、簡単にスピーカーの取付け位置をフレキシブルに微調整することが可能です。



ICC (Integrated Concealed Crossover)

スピーカーの内部にパッシブクロスオーバーを隠すことにより、背面の凹凸を無くしてシンプルでかつ、簡単にインストールができ、時間の短縮を目指しました。



マルチ OEM アダプタープレート付属 (P132を除く)

付属のマルチ OEM アダプタープレートを使用すれば、特殊な加工なしで純正スピーカーの楕円型のマウントにも取り付けが可能です。

※適合する純正マウントのサイズは各スピーカーのスペック表をご覧ください



標準小売価格 **¥8,715** (税込)

●仕様：8.7cm コアキシャル2wayスピーカー ●最大入力：40W ●定格入力：20W ●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：120Hz~22kHz ●感率：85dB ●取付穴直径：82mm (ウーファー部) ●取付深さ：35mm (ウーファー部)



標準小売価格 **¥9,450** (税込)

●仕様：10cm コアキシャル2wayスピーカー ●最大入力：60W ●定格入力：30W ●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：100Hz~22kHz ●感率：86.5dB ●取付穴直径：102mm (ウーファー部) ●取付深さ：43mm (ウーファー部) ●マルチOEMアダプタープレート付属

※アダプター使用時の適合純正マウント
サイズ：4×6、6×8インチ



標準小売価格 **¥12,390** (税込)

●仕様：13cm コアキシャル2wayスピーカー ●最大入力：80W ●定格入力：40W ●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：70Hz~22kHz ●感率：87dB ●取付穴直径：133mm (ウーファー部) ●取付深さ：46mm (ウーファー部) ●スピーカーグリル付属 ●マルチOEMアダプタープレート付属

※アダプター使用時の適合純正マウント
サイズ：6.5インチ、5×7インチ、6×9インチ



標準小売価格 **¥13,650** (税込)

●仕様：16.5cm コアキシャル3wayスピーカー ●最大入力：120W ●定格入力：60W ●公称インピーダンス：4Ω ●周波数特性：60Hz~24kHz ●感率：89dB ●取付穴直径：141mm (ウーファー部) ●取付深さ：55mm (ウーファー部) ●スピーカーグリル付属 ●マルチOEMアダプタープレート付属

※アダプター使用時の適合純正マウント
サイズ：5×7インチ、6×9インチ